

PINNOITETTAVA HIUSSAUMALUUKKU ASENNUSOHJE

Sisältö:

- MDF luukun kansi, runko osa valmiiksi kiinnitetyt jousivartiset saranatapit
- Saranan runko-osat 2 kpl
- Saranan runko-osan kiinnitysruuvit puurankaan 8 kpl



Luukun aukkoa tehtäessä tulee huomioida, että koolauksen tulee olla min. 10 mm etäisyydellä aukon reunasta, kuitenkin enintään 13 mm päässä. Tällä varmistetaan saranan runko-osan oikea asennusetäisyys.





Viimeisestä täydestä paneelista ennen luukun aukkoa poistetaan aukon kohdalta urosponntti.

Ensimmäisestä täydestä paneelista aukon jälkeen poistetaan aukon kohdalta urosponntti.

Aloita luukun MDF-rungon panelointi jousivirriteisten saranointitappien puoleisesta päästä, naarasponntti ulospäin. Viimeistellyimmän lopputuloksen varmistamiseksi on hyvä jatkaa luukun pinnoitusta samalla paneelilla. **Ensimmäisen paneelin kohdalla, tarkista ettet ammu naulaa metalliosien kohtaan.**

MDF-runko toimii paneloinnin yhteydessä ohjurina tai voit jättää paneelit hieman yli ja leikata ne kiinnityksen jälkeen oikeaan mittaan.

Saranan runko osat kiinnitetään koolaukseen siten, että runko-osan taitos on samassa linjassa aukon kanssa.



**Kaikissa tuotteeseen liittyvissä kysymyksissä käänny valmistajan puoleen,
info@kiilax.fi**